

# Kompakter, geländegängiger Teleskopstapler

## GTH™-2506



### Technische Daten

Modell	GTH™-2506
--------	-----------

#### Abmessungen

Hubhöhe max.	5,79 m
Tragfähigkeit max.	2.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2.000 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	900 kg
Reichweite nach vorne max.	3,35 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	0,60 m
<b>A</b> Gesamthöhe	1,92 m
<b>B</b> Höhe Lenkrad	1,25 m
<b>C</b> Breite	1,81 m
<b>D</b> Innenbreite Kabine	0,86 m
<b>E</b> Spurbreite	1,50 m
<b>F</b> Radstand	2,32 m
<b>G</b> Länge bis Vorderräder	3,35 m
<b>H</b> Länge bis Gabelträgerplatte	3,84 m
<b>I</b> Bodenfreiheit	0,33 m
<b>J</b> Gesamtlänge	5,04 m
<b>m1</b> Böschungswinkel (vorne)	90°
<b>m2</b> Böschungswinkel (hinten)	60°

#### Leistung

Wenderadius innen/außen	1,60 m/3,25 m
Schubleistung*	3.700 kg
Zugleistung am Dynamometer**	3.100 kg
Fahrgeschwindigkeit max.	26 km/h
Neigung Gabelträgerplatte	130°
Reifen (DIN 70361)	12-16,5" PR10 8-Loch-Felgen
Geschwindigkeit Heben/Absenken**	7 sek./4 sek.
Geschwindigkeit Aus-/ Einteleskopieren**	7 sek./4 sek.

#### Antrieb / Energie

Motor	Deutz TD 2.9 L4, 4 Zylinder Diesel 74 PS (55,4 kW), Stufe IIIA Deutz TD 2.9 L4, 4 Zylinder Diesel 74 PS (55,4 kW), Stufe IIIB
Antrieb	Hydrostatisch: Verstell-Kolbenpumpe verbunden mit Verstell-Kolbenmotor.
Hydraulikpumpen	Ausleger- & Funktionssystem - Zahnradarbeitspumpe: 280 Bar, 70 L/min.
Tankinhalt Kraftstoff	60 L
Tankinhalt Motoröl	10 L
Tankinhalt Hydrauliköl	65 L

**Gesamtgewicht\*\*\*** 4.580 kg

#### Entspricht den Normen

EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Die Fahrerkabine ist nach ROPS (ISO3471) und FOPS (ISO3449) geprüft.

Der schadstoffarme Motor entspricht den EU-Normen 97/68/EC Stufe III und 2004/26/EC

Der Geräuschpegel entspricht der EU-Norm 2000/14/EC (LpA=83 dB, LwA=103dB)

Der Vibrations-Schwingungspegel entspricht EN13059:2002 (Hand-Arm <2,5m/s<sup>2</sup>, Ganzkörper 0,44 m/s<sup>2</sup>)

\* Mit 800 L Schaufel SAE J 732/80

\*\* Ohne Last

\*\*\* Das Eigengewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen

#### Abmessungen

